



ASSA ABLOY SL520 teleszkópos tolóajtó-automatika moduláris felépítése lehetővé teszi az új funkciókkal és kiegészítőkkel való bővítést, és ezzel a vállalkozások számára a későbbi fejlesztéseket.

Fenntartható bejáratok

Felesleges aggódni amiatt, hogy a bejárat bírja-e majd a személyforgalmat, vagy nem jár-e nagy környezetterheléssel. A bejárat fenntarthatóbbá tételéhez különféle megoldások kínálóznak, például tökéletesebb tömítés (ASSA ABLOY TightSeal); fenntartható hajtásmód; forgalomvezérelt, intelligens nyitásszélesség; belső és külső légzsilip vagy jól beállított időzítések.

Első a biztonság

A záródó ajtón való biztonságos áthaladás érdekében az ajtók visszanyitnak, ha mozgásukat bármi akadályozza, majd kis sebességgel ismét megpróbálnak zárulni – tesztelve ezzel, hogy megszűnt-e az akadály. Ha a rendszer nyitás közben akadályt észlel az ajtószárnyak és a szomszédos falrész vagy a belső szerelvények találkozása miatt, akkor az ajtó azonnal megáll, és adott késleltetéssel újra zárul. Az optimális biztonság érdekében az ajtómozgatás sebessége és ereje személyre szabható. A legnagyobb fokú biztonság és felhasználói

Műszaki adatok

Az automatika méretei	150 mm x 165 mm (magasság x mélység)
Tápfeszültség	100–240 VAC ±10% 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	max. 250 W
Ajánlott maximális ajtószúly	
ASSA ABLOY SL520 -2	80 kg/ajtószárny (kétfelé nyíló)
ASSA ABLOY SL520 -1	80 kg/ajtószárny (egyfelé nyíló)
Szabad nyílás szélesség (COW)	
ASSA ABLOY SL520 -2	1720 – 4000 mm (kétfelé nyíló)
ASSA ABLOY SL520 -1	900 – 4000 mm (egyfelé nyíló)
Lépjen kapcsolatba a helyi értékesítési kirendeltséggel egyéb méretekkel kapcsolatban.	
Nyitási és zárási sebesség:	max 1,7 m/s (4-szárnyú) változtatható
Nyitvamaradási idő	0 – 60 s
Környezeti hőmérséklet	-20°C és +50°C között
Relatív páratartalom (nem kondenzálódó)	max. 85%



kényelem érdekében ajánlott egy monitorozott ASSA ABLOY jelenlét-érzékelő rendszer használata.

Biztonság


A kívánt biztonsági fokozat különféle funkciók hozzáadásával választható ki. A nem kívánt vendégek nem jelentenek problémát a ASSA ABLOY SL520 esetében, erről különféle zárok és egy egyedülálló megoldás gondoskodik: egyszerre lehet zárni az összes ajtószárnyat. A programkapcsolóval a nyitvatartási időre és a záróra időszakára is megadhatók a kívánt biztonsági beállítások. Több automatika működésének összehangolásával tovább növelhető a biztonság.

Kényelmes megoldás karbantartásra vagy javításra


A rendszer karbantartásjelzője és automatikus diagnosztikai funkciói segítenek a meghibásodások megelőzésében, de az ASSA ABLOY Entrance Systems egyéni igényekhez igazított karbantartási programjai minden terhet levesznek a felhasználók válláról.



Kétfelé nyíló



Balra nyíló



Jobbra nyíló

COW = Szabad nyílás szélesség
CL = Burkolathossz

A teleszkópos automatikák új generációja

A moduláris ASSA ABLOY SL520 modellel sikerült elérni az automata bejáratok maximális nyitásszélességét. Kis és nagy bejáratokhoz is megfelelő. Az újszerűen robusztus, egysínes ASSA ABLOY SL520 automatika még esztétikusabbá teszi az automata bejárati rendszert, és nemcsak megbízhatóan és csendesen átengedi, de el is bővíti az embereket.

Modellek

ASSA ABLOY SL520-2 – Négy ajtószárny, kétfelé nyíló, pánikfunkcióval vagy anélkül

ASSA ABLOY SL520-R/L – Két ajtószárny, egyfelé nyíló (jobbra vagy balra), pánikfunkcióval vagy anélkül

Alapkitétel

Burkolat: natúr eloxált alumínium

Tartósín és erőátvitel

Elektronikus vezérlőegység dugaszos csatlakozásokkal és tápegység

Kiegészítők és opciók

Burkolat: eltérő eloxálás vagy festés RAL színskála alapján

Adaptáló profil más gyártmányú ajtólaphoz (65 mm vastagságig)

Forgalomvezérelt nyitásszélesség

Két automatika szinkronizálása

Programkapcsolók

Elektronikus vésznyitó vagy vész záró egység

Pánikszárny

Pánikgomb

ASSA ABLOY mozgás- és jelenlét-érzékelők

Elektromos záruk

Automatikák működésének összehangolása

Kulcskapcsoló

ASSA ABLOY automatikus ajtórendszerek

Ezt a berendezést kizárólag képzett és ASSA ABLOY engedéllyel rendelkező ASSA ABLOY szakemberek telepíthetik, javíthatják és tarthatják karban. A megelőző karbantartási ajánlások betartása kiemelt fontosságú a helyes és biztonságos működés érdekében. Keresse fel ASSA ABLOY Entrance Systems képviselőjét, ha érdeklik a szervizszolgáltatások részletei!